

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ > ENERJİ ANALİZÖRLERİ



KLEA 110P

Stok Kodu (SKU): 606180*3Ø Enerji Analizörü*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	606180
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	903032009011
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,378 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Lcd Ekran	+
Dil Destegi	Turkish
Sifre Korumasi	+
Gerilim Trafo Orani Vtr	1 - 5000
Akim Trafo Orani Ctr	1 - 5000
Bir Periyottaki Olcum Sayisi	256
Lcdekran Yenileme Hizi	1 sn.
Sebekeler	TT, TN, IT
Sinyal Dalga Formlari	
Bağlantı Tipi	3F4T, 3F3T, Aron
Batarya	
Gerçek Zamanlı Saat	
Dört Bölge Olcum	+

Demand Periyodu	1-60 min. adjustable
Faz Diyagrami	
Minmaksdemand Degerleri	+
Koruma Sinifi	Front IP40 / Rear IP20
Agirlik G	323
Montaj Tipi	Panel Mount
Yedi Segment Ekran	+

Enerji Olcumu

Coklu Alt Tarife Yogun Gun Ici Ve Yogun Olmayan	
1 Faz Enerji Olcumu	+
3 Faz Enerji Olcumu	+
4 Bolge Reaktif Enerji Olcumu	
Tarife Sayisi	2

Akim Olcum Girisi

Olcum Araligi	10mA - 6A AC
Asiri Gerilim Kategorisi	300 V Cat II
Gerilim Dalgalanma Olcumu	2 kV
Guc Tuketimi	<0.2 VA
Aralikli Asiri Yuk	100 A for 1 sec
45 65 Hz Arasi Ornekleme Frekansi	12.8 kHz

Gerilim Olcum Girisi

Asiri Gerilim Kategorisi	300 V Cat III
Olcum Araligi L N	1-300 Vrms
Olcum Araligi L L	2-500 Vrms
Frekans Olcum Araligi	45-65 Hz
Guc Tuketimi	<0.1 VA
45 65 Hz Arasi Ornekleme Frekansi	12.8 kHz

Guc Kalitesi Olcumleri

Thd Gerilim Olarak	+
Thd Akim Olarak	+
Akim Ve Gerilim Fazlari Icin Harmonikler	Up to 31st

Olcum Hassasiyeti Iec 61557 12

Toplam Aktif Guc	Class 0.5
Toplam Reaktif Guc	Class 1
Toplam Reaktif Enerji	Class 2
Frekans	Class 0.1
Akim	Class 0.5
Notr Akim	Class 0.5
Gerilim	Class 0.2
Guc Faktoru	Class 0.5
Thdv Thdi	Class 1
Toplam Gorunur Guc	Class 0.5
Toplam Aktif Enerji	Class 0.5

Olcum Hassasiyeti Iec 62053 22

Toplam Aktif Enerji	Class 0.5S
---------------------	-------------------

Olcum Hassasiyeti Iec 62053 23

Toplam Reaktif Enerji	Class 2
-----------------------	----------------

Alarm Role Cikislari

Cikis Sayisi	2
Tipi	NO (SPST)
Maks Anahtarlama Akimi	10 A
Maks Anahtarlama Gerilimi	250 VAC
Maks Anahtarlama Gucu	1250 VA

Besleme

Gerilim	85-300V AC / 85-300V DC
Frekans	45-65Hz

Tuketim	<6VA AC / <3W DC
---------	------------------

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	-20 to +70°C
Depolama Sicakligi	-30°C +80°C
Bagil Nem Yogusmasiz	Maks. 95%

Emc Emi

Iec 61010 1 E Gore 300 Vac Cat II	+
En 55011A1	2010, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-11

Semalar

Sebeke Baglantisi	
Dijital I O Ve Alarm Cikis Baglantilari	
3Ct Ile 3 Tel	
3Ct Ile 4 Tel	
2Ct Ile 3 Telnote	CT ler herhangi bir faza baglanabilir. Sekilde Faz-1 ve Faz-3 e baglanmislardir.
1Ct Ile Tek Faz Nore	CT ve VT herhangi bir faza baglanabilir. Sekilde Faz-1 e baglanmislardir.
Dijital Cikis Baglantisi	
Dijital Giris Baglantisi	
Alarm Cikis Baglantisi	
Analog Cikis Baglantisi	

Iletisim

Protokol	Modbus RTU
Baudrate	1200-57600 bps adjustable
Parite	Odd, Even, None
Stop Bit	1
Slave Id	1-247
Izolasyon	2750V RMS

Zaman Kayitli Veri Depolama

Saatlik Kayitlar	--
Gunluk Kayitlar	--
Aylik Kayitlar	--
Demand	--
Alarm Kayitlari	--

Dijital Cikis

Izolasyon Seviyesi	5000 Vrms
Cikis Sayisi	2
Tipi	Transistör
Gerilim Anahtarlama Araligi	5-30 VDC
Minimum Anahtarlama Frekansi	20 Hz, 50 ms

Dijital Giris

Giris Sayisi	1
Izolasyon Seviyesi	5000 Vrms
Minimum Sayim Frekansi	100 Hz, 10 ms
Giris Tipi	Dry Contact

Analog Cikis

Cikis Sayisi	--
Cikis Araliklari 0 5 V 0 10 V 5 5 V 10 10V 0 20 Ma 4 20 Ma	--
Izolasyon	--

Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Akim Role Cikislari

Yuksuklu	2.5mm² - 14AWG
Yuksuksuz	4mm² - 12AWG, 2x1.5mm² - 2x16AWG

Kablo Kesitleri Dijital Io Rs485 Analog Cikislar

Yuksuklu	1.5mm² - 16AWG
Yuksuksuz	1.5mm² - 16AWG, 2x0.75mm² - 2x18AWG

Diger Olcumler

Calisma Saati Yuk Altinda Calisma Suresi	+
--	----------

Acik Kalma Saati Yuksuz Acik Kalma Suresi +

Kesinti Sayaci Guc Kesintileri Sayisi +