



## KLEA 322P

Stok Kodu (SKU): 606102

3Ø Enerji Analizörü

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>606102</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>903032009011</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,428 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Lcd Ekran	+
Dil Destegi	<b>Turkish, English, Russian</b>
Sifre Korumasi	+
Gerilim Trafo Orani Vtr	<b>1 - 5000</b>
Akim Trafo Orani Ctr	<b>1 - 5000</b>
Bir Periyottaki Olcum Sayisi	<b>512</b>
Lcdekran Yenileme Hizi	<b>1 sn.</b>
Sebekeler	<b>TT, TN, IT</b>
Sinyal Dalga Formlari	+
Bağlantı Tipi	<b>3F4T, 3F3T, Aron</b>
Batarya	+
Gercek Zamanli Saat	+
Dort Bolge Olcum	<b>4</b>
Demand Periyodu	<b>1-60 min. adjustable</b>

Faz Diyagrami	+
Minmaksdemand Degerleri	+
Koruma Sinifi	<b>Front IP40 / Rear IP20</b>
Agirlik G	<b>428</b>
Montaj Tipi	<b>Panel Mount</b>
Coklu Alt Tarife Yogun Gun Ici Ve Yogun Olmayan	+
3 Faz Enerji Olcumu	+
Tarife Sayisi	<b>2</b>
Olcum Araligi	<b>10mA - 6A AC</b>
Asiri Gerilim Kategorisi	<b>300 V Cat II</b>
Gerilim Dalgalanma Olcumu	<b>2 kV</b>
Guc Tuketimi	<b>&lt;0.2 VA</b>
Aralikli Asiri Yuk	<b>100 A for 1 sec</b>
45 65 Hz Arasi Ornekleme Frekansi	<b>25.6 kHz</b>
Asiri Gerilim Kategorisi	<b>300 V Cat III</b>
Olcum Araligi L N	<b>1-300 Vrms</b>
Olcum Araligi L L	<b>2-500 Vrms</b>
Frekans Olcum Araligi	<b>45-65 Hz</b>
Guc Tuketimi	<b>&lt;0.1 VA</b>
45 65 Hz Arasi Ornekleme Frekansi	<b>25.6 kHz</b>
Thd Gerilim Olarak	+
Thd Akim Olarak	+
Akim Ve Gerilim Fazlari Icin Harmonikler	<b>Up to 51st</b>
Toplam Aktif Guç	<b>Class 0.2</b>
Toplam Reaktif Guç	<b>Class 1</b>
Toplam Reaktif Enerji	<b>Class 2</b>
Frekans	<b>Class 0.05</b>
Akim	<b>Class 0.2</b>
Notr Akim	<b>Class 0.5</b>
Gerilim	<b>Class 0.2</b>

Guc Faktoru	<b>Class 0.5</b>
Thdv Thdi	<b>Class 1</b>
Toplam Gorunur Gucl	<b>Class 0.2</b>
Toplam Aktif Enerji	<b>Class 0.5</b>
Toplam Aktif Enerji	<b>Class 0.25</b>
Toplam Reaktif Enerji	<b>Class 2</b>
Cikis Sayisi	<b>2</b>
Tipi	<b>NO (SPST)</b>
Maks Anahtarlama Akimi	<b>10 A</b>
Maks Anahtarlama Gerilimi	<b>250 VAC</b>
Maks Anahtarlama Gucu	<b>1250 VA</b>
Gerilim	<b>85-300V AC / 85-300V DC</b>
Frekans	<b>45-65Hz</b>
Tuketim	<b>&lt;3VA AC / &lt;2.5W DC</b>
Calisma Sicakligi	<b>-20 to +70°C</b>
Depolama Sicakligi	<b>-30°C +80°C</b>
Bagil Nem Yogusmasiz	<b>Maks. 95%</b>
Iec 61010 1 E Gore 300 Vac Cat li	<b>+</b>
En 55011A1	<b>2010, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-11</b>
2Ct Ile 3 Telnote	<b>CT ler herhangi bir faza baglanabilir. Sekilde Faz-1 ve Faz-3 e baglanmislardir.</b>
1Ct Ile Tek Faz Nore	<b>CT ve VT herhangi bir faza baglanabilir. Sekilde Faz-1 e baglanmislardir.</b>
Protokol	<b>Modbus RTU</b>
Baudrate	<b>2400-115200 bps adjustable</b>
Parite	<b>None</b>
Stop Bit	<b>1</b>
Slave Id	<b>1-247</b>
Izolasyon	<b>2750V RMS</b>
Saatlik Kayitlar	<b>1920 Hours x 68 Different Paramaters</b>
Gunluk Kayitlar	<b>240 Days x 68 Different Paramaters</b>

Aylik Kayitlar	<b>36 Months x 68 Different Parameters</b>
Demand	<b>4 Months x 16 Different Parameters</b>
Alarm Kayitlari	<b>50</b>
Izolasyon Seviyesi	<b>5000 Vrms</b>
Cikis Sayisi	<b>2</b>
Tipi	<b>Transistör</b>
Gerilim Anahtarlama Araligi	<b>5-30 VDC</b>
Minimum Anahtarlama Frekansi	<b>20 Hz, 50 ms</b>
Giris Sayisi	<b>2</b>
Izolasyon Seviyesi	<b>5000 Vrms</b>
Minimum Sayim Frekansi	<b>100 Hz, 10 ms</b>
Giris Tipi	<b>Dry Contact</b>
Cikis Sayisi	<b>2</b>
Cikis Araliklari 0 5 V 0 10 V 5 5 V 10 10V 0 20 Ma 4 20 Ma	<b>Var</b>
Izolasyon	<b>Isolated</b>
Yuksuklu	<b>2.5mm<sup>2</sup> - 14AWG</b>
Yuksuksuz	<b>4mm<sup>2</sup> - 12AWG, 2x1.5mm<sup>2</sup> - 2x16AWG</b>
Yuksuklu	<b>1.5mm<sup>2</sup> - 16AWG</b>
Yuksuksuz	<b>1.5mm<sup>2</sup> - 16AWG, 2x0.75mm<sup>2</sup> - 2x18AWG</b>