

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > GÜÇ KAYNAKLARI > GÜÇ KAYNAKLARI



KLP-15P15

Stok Kodu (SKU): 618072*15W Plastik Kasa Güç Kaynağı, 15V 1A*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	618072
Ambalaj Birimi	1 Adet
Gümrük Tarife No	850440829019
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0.10 kg.

Teknik Bilgiler

GENEL ÖZELLİKLER	
Muhafaza Malzemesi	Plastik [PC] - [UL 94 V-0]
Sinyal	Yeşil LED DC ON
Bağlantı Yöntemi	Vidalı Bağlantı
Muhafaza Koruma Sınıfı	IP20 [IEC 60529]
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ... + 70 °c
Depolama Sıcaklığı	-40°C ... +85 °C
Nem Oranı (25°C- Yoğuşma Yok)	< 95% RH
Montaj	DiN rayları TH35x7,5 - TH35x15
Terminal Bağlantı Kesiti	2.5 mm' (24 - 14 AWG)
Kısa Devre Koruması	Mevcut (Otomatik Yeniden Başlatma)
Çıkış Koruması	% 115-145'te (Otomatik Kurtarma)

Gerilim Toleransı	<1%
Hat Düzenlemesi	<1%
Yük Düzenlemesi	<1%
Güvenlik Standartları	IEC62368-1
Çalışma Rakımı	Maksimum 2000m
Kirlilik Derecesi	2

ÜRÜN LİSTESİ

Çıkış Gerilim	12 V
Çıkış Akım	1 A
Çıkış Güç	15 W
Genişlik	18 mm

KORUMA BİLGİLERİ

Aşırı Gerilim (Giriş)	300VAC OV+ 280 VA OV-
Düşük Voltaj (Giriş)	65VAC UV+ 55VAC UV-
Aşırı Gerilim (Çıkış)	18.5-20 V
Çıkış Gücü	15 W
Aşırı Yük Koruması	Çıkış gücü nominal değer 5-145'i arasında olduğunda cihaz yeniden başlatma moduna girer ve arıza durumu giderildikten sonra otomatik olarak düzelir.

GİRİŞ DEĞERLERİ

Voltaj Aralığı	100-265 V AC
Frekans	47-63 Hz
Verimlilik (100 V AC)	82.0 %
Verimlilik (230 V AC)	85 %
AC Akım (RMS-MAX) (100 V AC)	0.25 A
AC Akım (RMS-MAX) (230 V AC)	0.11 A
Giriş Akım (Soğuk Çalıştırma) (100 V AC)	8.0 A
Giriş Akım (Soğuk Çalıştırma) (230 V AC)	12.0 A

ÇIKIŞ DEĞERLERİ

DC Gerilimi	15 V
-------------	-------------

Anma Akım	1 A
Akım Aralığı	0-1 A
Dalgalanma (Maks.)	<150mVp-p
Voltaj Ayalanabilir Aralık	13.5 - 13.5 V
Kurulum-Yükselme Süresi (100 V AC)	100-15 ms
Kurulum-Yükselme Süresi (230 V AC)	100-20 ms
Bekleme Süresi (100 V AC)	25 ms
Bekleme Süresi (230 V AC)	100 ms
Çıkış Gücü	15 W