


ELEKTRONİK ÜRÜNLER > GÜÇ KAYNAKLARI > GÜÇ KAYNAKLARI



KLP-24P60

Stok Kodu (SKU): 618091*60W Plastik Kasa Güç Kaynağı, 24V 2.5A*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	618091
Ambalaj Birimi	1 Adet
Gümrük Tarife No	850440829019
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0.24 kg.

Teknik Bilgiler

GENEL ÖZELLİKLER	
Muhafaza Malzemesi	Plastik [PC] - [UL 94 V-0]
Sinyal	Yeşil LED DC ON
Bağlantı Yöntemi	Vidalı Bağlantı
Muhafaza Koruma Sınıfı	IP20 [IEC 60529]
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ... + 70 °c
Depolama Sıcaklığı	-40°C ... +85 °C
Nem Oranı (25°C- Yoğuşma Yok)	< 95% RH
Montaj	DiN rayları TH35x7,5 - TH35x15
Terminal Bağlantı Kesiti	2.5 mm' (24 - 14 AWG)
Kısa Devre Koruması	Mevcut (Otomatik Yeniden Başlatma)
Çıkış Koruması	% 115-145'te (Otomatik Kurtarma)

Gerilim Toleransı	<1%
Hat Düzenlemesi	<1%
Yük Düzenlemesi	<1%
Güvenlik Standartları	IEC62368-1
Çalışma Rakımı	Maksimum 2000m
Kirlilik Derecesi	2

ÜRÜN LİSTESİ

Çıkış Gerilim	24 V
Çıkış Akım	2.5 A
Çıkış Güç	60 W
Genişlik	72 mm

KORUMA BİLGİLERİ

Aşırı Gerilim (Giriş)	NA
Düşük Voltaj (Giriş)	70VAC UV+ 75VAC UV-
Aşırı Gerilim (Çıkış)	35-36 V
Çıkış Gücü	60 W
Aşırı Yük Koruması	Çıkış gücü nominal değer 5-145'i arasında olduğunda cihaz yeniden başlatma moduna girer ve arıza durumu giderildikten sonra otomatik olarak düzelir.

GİRİŞ DEĞERLERİ

Voltaj Aralığı	100-265 V AC
Frekans	47-63 Hz
Verimlilik (100 V AC)	86.6 %
Verimlilik (230 V AC)	90 %
AC Akım (RMS-MAX) (100 V AC)	0.9 A
AC Akım (RMS-MAX) (230 V AC)	0.4 A
Giriş Akım (Soğuk Çalıştırma) (100 V AC)	10 A
Giriş Akım (Soğuk Çalıştırma) (230 V AC)	18 A

ÇIKIŞ DEĞERLERİ

DC Gerilimi	24 V
-------------	-------------

Anma Akım	2.5 A
Akım Aralığı	0-2.5 A
Dalgalanma (Maks.)	<240mVp-p
Voltaj Ayalanabilir Aralık	21.6-29 V
Kurulum-Yükselme Süresi (100 V AC)	220-20 ms
Kurulum-Yükselme Süresi (230 V AC)	160-20 ms
Bekleme Süresi (100 V AC)	15 ms
Bekleme Süresi (230 V AC)	75 ms
Çıkış Gücü	60 W