

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; GÜÇ KAYNAKLARI &gt; GÜÇ KAYNAKLARI



## KLP24P-75

**Stok Kodu (SKU):** 618096*75W Plastik Kasa Güç Kaynağı, 24V 3.12A*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>618096</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Adet</b>
Gümrük Tarife No	<b>850440829019</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0.192 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

GENEL ÖZELLİKLER	
Muhafaza Malzemesi	<b>Plastik [PC] - [UL 94 V-0]</b>
Sinyal	<b>Yeşil LED DC ON</b>
Bağlantı Yöntemi	<b>Vidalı Bağlantı</b>
Muhafaza Koruma Sınıfı	<b>IP20 [IEC 60529]</b>
Çalışma Sıcaklığı	<b>-30°C ... + 70 °c</b>
Depolama Sıcaklığı	<b>-40°C ... +85 °C</b>
Nem Oranı (25°C- Yoğuşma Yok)	<b>&lt; 95% RH</b>
Montaj	<b>DiN rayları TH35x7,5 - TH35x15</b>
Terminal Bağlantı Kesiti	<b>2.5 mm' (24 - 14 AWG)</b>
Kısa Devre Koruması	<b>Mevcut (Otomatik Yeniden Başlatma)</b>
Çıkış Koruması	<b>% 115-145'te (Otomatik Kurtarma)</b>

Gerilim Toleransı	<1%
Hat D�zenlemesi	<1%
Y�k D�zenlemesi	<1%
G�venlik Standartları	<b>IEC62368-1</b>
alıřma Rakımı	<b>Maksimum 2000m</b>
Kirlilik Derecesi	<b>2</b>

##  R N LİSTESİ

ıkıř Gerilim	<b>24 V</b>
akıř akım	<b>3.12 A</b>
ıkıř G�	<b>75 W</b>
Geniřlik	<b>72 mm</b>

## KORUMA BİLGİLERİ

Ařırı Gerilim (Giriř)	<b>NA</b>
D�ř�k Voltaj (Giriř)	<b>70VAC UV+ 75VAC UV-</b>
Ařırı Gerilim (ıkıř)	<b>35-36 V</b>
ıkıř G�c�	<b>75 W</b>
Ařırı Y�k Koruması	<b>ıkıř g�c� nominal deęerin 5-145'i arasında olduęunda cihaz yeniden bařlatma moduna girer ve arıza durumu giderildikten sonra otomatik olarak d�zeler.</b>

## GİRİŐ DEęERLERİ

Voltaj Aralıęı	<b>100-265 V AC</b>
Frekans	<b>47-63 Hz</b>
Verimlilik (100 V AC)	<b>86.6 %</b>
Verimlilik (230 V AC)	<b>90 %</b>
AC Akım (RMS-MAX) (100 V AC)	<b>1.1 A</b>
AC Akım (RMS-MAX) (230 V AC)	<b>0.5 A</b>
Giriř Akım (Soęuk alıřtırma) (100 V AC)	<b>12 A</b>
Giriř Akım (Soęuk alıřtırma) (230 V AC)	<b>20 A</b>

## IKIŐ DEęERLERİ

DC Gerilimi	<b>24 V</b>
-------------	-------------

Anma Akım	<b>3.12 A</b>
Akım Aralığı	<b>0-3.12 A</b>
Dalgalanma (Maks.)	<b>&lt;240mVp-p</b>
Voltaj Ayalanabilir Aralık	<b>21.6-29 V</b>
Kurulum-Yükselme Süresi (100 V AC)	<b>220-20 ms</b>
Kurulum-Yükselme Süresi (230 V AC)	<b>160-20 ms</b>
Bekleme Süresi (100 V AC)	<b>15 ms</b>
Bekleme Süresi (230 V AC)	<b>75 ms</b>
Çıkış Gücü	<b>75 W</b>