

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > GÜÇ KAYNAKLARI > GÜÇ KAYNAKLARI



KLP48P-75

Stok Kodu (SKU): 618097*75W Plastik Kasa Güç Kaynağı, 48V 1.56A*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	618097
Ambalaj Birimi	1 Adet
Gümrük Tarife No	850440829019
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0.192 kg.

Teknik Bilgiler

GENEL ÖZELLİKLER	
Muhafaza Malzemesi	Plastik [PC] - [UL 94 V-0]
Sinyal	Yeşil LED DC ON
Bağlantı Yöntemi	Vidalı Bağlantı
Muhafaza Koruma Sınıfı	IP20 [IEC 60529]
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ... + 70 °c
Depolama Sıcaklığı	-40°C ... +85 °C
Nem Oranı (25°C- Yoğuşma Yok)	< 95% RH
Montaj	DiN rayları TH35x7,5 - TH35x15
Terminal Bağlantı Kesiti	2.5 mm' (24 - 14 AWG)
Kısa Devre Koruması	Mevcut (Otomatik Yeniden Başlatma)
Çıkış Koruması	% 115-145'te (Otomatik Kurtarma)

Gerilim Toleransı	<1%
Hat D�zenlemesi	<1%
Y�k D�zenlemesi	<1%
G�venlik Standartları	IEC62368-1
alıřma Rakımı	Maksimum 2000m
Kirlilik Derecesi	2

 R N LİSTESİ

ıkıř Gerilim	48 V
akıř akım	1.56 A
ıkıř G�	75 W
Geniřlik	72 mm

KORUMA BİLGİLERİ

Ařırı Gerilim (Giriř)	NA
D�ř�k Voltaj (Giriř)	70VAC UV+ 75VAC UV-
Ařırı Gerilim (ıkıř)	56-58 V
ıkıř G�c�	75 W
Ařırı Y�k Koruması	ıkıř g�c� nominal deęerin 5-145'i arasında olduęunda cihaz yeniden bařlatma moduna girer ve arıza durumu giderildikten sonra otomatik olarak d�zeler.

GİRİŐ DEęERLERİ

Voltaj Aralıęı	100-265 V AC
Frekans	47-63 Hz
Verimlilik (100 V AC)	86.6 %
Verimlilik (230 V AC)	90 %
AC Akım (RMS-MAX) (100 V AC)	1.1 A
AC Akım (RMS-MAX) (230 V AC)	0.5 A
Giriř Akım (Soęuk alıřtırma) (100 V AC)	12 A
Giriř Akım (Soęuk alıřtırma) (230 V AC)	20 A

IKIŐ DEęERLERİ

DC Gerilimi	48 V
-------------	-------------

Anma Akım	1.56 A
Akım Aralığı	0-1.56 A
Dalgalanma (Maks.)	<480mVp-p
Voltaj Ayalanabilir Aralık	43-55 V
Kurulum-Yükselme Süresi (100 V AC)	220-20 ms
Kurulum-Yükselme Süresi (230 V AC)	160-20 ms
Bekleme Süresi (100 V AC)	15 ms
Bekleme Süresi (230 V AC)	75 ms
Çıkış Gücü	75 W