

ELEKTRONIK ÜRÜNLER > GÜÇ KAYNAKLARI > GÜÇ KAYNAKLARI

KLP48P-75

Stok Kodu (SKU): 618097

75W Plastik Kasa Güç Kaynağı, 48V 1.56A

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**618097**
Ambalaj Birimi	**1 Adet**
Gümrük Tarife No	**850440829019**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0.192 kg.**

Teknik Bilgiler

GENEL ÖZELLİKLER	
Muhafaza Malzemesi	**Plastik [PC] - [UL 94 V-0]**
Sinyal	**Yeşil LED DC ON**
Bağlantı Yöntemi	**Vidalı Bağlantı**
Muhafaza Koruma Sınıfı	**IP20 [IEC 60529]**
Çalışma Sıcaklığı	**-30°C ... + 70 °c**
Depolama Sıcaklığı	**-40°C ... +85 °C**
Nem Oranı (25°C - Yoğuşma Yok)	**< 95% RH**
Montaj	**DiN rayları TH35x7,5 - TH35x15**
Terminal Bağlantı Kesiti	**2.5 mm' (24 - 14 AWG)**
Kısa Devre Koruması	**Mevcut (Otomatik Yeniden Başlatma)**
Çıkış Koruması	**% 115-145'te (Otomatik Kurtarma)**

Gerilim Toleransı	**<1%**
Hat Düzenlemesi	**<1%**
Yük Düzenlemesi	**<1%**
Güvenlik Standartları	**IEC62368-1**
Çalışma Rakımı	**Maksimum 2000m**
Kirlilik Derecesi	**2**

ÜRÜN LİSTESİ

Çıkış Gerilimi	**48 V**
Çıkış Akımı	**1.56 A**
Çıkış Gücü	**75 W**
Genişlik	**72 mm**

KORUMA BİLGİLERİ

Aşırı Gerilim Girişi	**NA**
Düşük Voltaj (Giriş)	**70VAC UV+ 75VAC UV-**
Aşırı Gerilim Çıkışı	**56-58 V**
Çıkış Gücü	**75 W**
Aşırı Yük Koruması	**Çıkış gücü nominal değerin 5-145'i arasında olduğunda cihaz yeniden başlatma moduna girer ve arıza durumu giderildikten sonra otomatik olarak düzelir.**

GİRİŞ DEĞERLERİ

Voltaj Aralığı	**100-265 V AC**
Frekans	**47-63 Hz**
Verimlilik (100 V AC)	**86.6 %**
Verimlilik (230 V AC)	**90 %**
AC Akımı (RMS-MAX) (100 V AC)	**1.1 A**
AC Akımı (RMS-MAX) (230 V AC)	**0.5 A**
Giriş Akımı (Soğuk Çalıştırma) (100 V AC)	**12 A**
Giriş Akımı (Soğuk Çalıştırma) (230 V AC)	**20 A**

ÇIKIŞ DEĞERLERİ

DC Gerilimi	**48 V**

Anma Akımı	**1.56 A**
Akım Aralığı	**0-1.56 A**
Dalgalanma (Maks.)	**<480mVp-p**
Voltaj Ayarlanabilir Aralık	**43-55 V**
Kurulum-Yükselme Süresi (100 V AC)	**220-20 ms**
Kurulum-Yükselme Süresi (230 V AC)	**160-20 ms**
Bekleme Süresi (100 V AC)	**15 ms**
Bekleme Süresi (230 V AC)	**75 ms**
Çıkış Gücü	**75 W**