

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; PLC RÖLELER &gt; INTEGRATED PLC RÖLELER



## KPR-CIE-24VDC-1C

Stok Kodu (SKU): 271524

Röle Entegreli PLC Modülü

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>271524</b>
Ambalaj Birimi	<b>10 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853641900000</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>26 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	<b>Cage Clamp</b>
Koruma Sinifi	<b>IP20</b>
Ağırlık G	<b>26</b>
Ambalaj Adedi	<b>10</b>
Semalar	---
Olcular	---
Kasa Genisliği Mm	<b>6,2</b>
Montaj Tipi	<b>Rail Mount</b>
Maks Kablo Kesiti	<b>2,5</b>
Maks Tork	<b>0,4Nm</b>
İzolasyon Dayanımı	<b>1000M Ohm (500VDC)</b>
Akım Olcum Girişi	
Güç Tüketimi	<b>&lt;0.35VA AC / &lt;0.35W DC</b>

Nominal Gerilim Un	<b>24VDC</b>
Calisma Gerilim Araligi	<b>0,8 x Un</b>
Ayirma Gerilimi	<b>0,2 x Un</b>
Entegre Rcz Filtresi	<b>+</b>

### Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	<b>-40°C +85°C</b>
Depolama Sicakligi	<b>-40°C +85°C</b>
Bagil Nem Yogusmasiz	<b>%5 .. %85 (non-condensing)</b>

### Baglanti Bilgileri

Baglanti Tipi	<b>1 C/O</b>
Materyal	<b>AgSnO2</b>
Bobin Gerilimi	<b>24VDC</b>
Bobin Empedansi	<b>147x(1± 10%) Ohm</b>
Bobin Tuketimi	<b>170mW</b>
Calisma Suresi	<b>10 ms max.</b>
Ayirma Suresi	<b>5 ms max.</b>
Maks Degerler Ac	<b>6A/250VAC; 1500VA</b>
Maks Degerler Dc	<b>6A/30VDC; 180W</b>
Mekanik Calisma Omru No	<b>3x10<sup>7</sup> operations</b>
Elektriksel Calisma Omru Ul Onayli 85C No	<b>3x10<sup>4</sup> operations</b>
Elektriksel Calisma Omru Ul Onayli 85C Nc	<b>1x10<sup>4</sup> operations</b>

### Dielektrik Dayanim

Baglantilar Role Bobini Arasi	<b>4000VAC 1 min.</b>
Baglantilar Arasi	<b>1000VAC 1 min.</b>