

ELEKTRONIK ÜRÜNLER > PLC RÖLELER > TEK KONTAKLI PLC RÖLELER

KPR-PCS-12VDC-1C

Stok Kodu (SKU): 271113

KPR-PCS-12VDC-1C Röle Push-in Bağlantılı

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**271113**
Ambalaj Birimi	**10 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853641900000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,036 kg.**

Teknik Bilgiler

KONTAK BİLGİLERİ	
Kontak Tipi	**1 CO DC**
Kontak Malzemesi	**AgSn0_2**
Kontak Kapasitesi	**6A 250VAC / 30VDC Un**
Maksimum Anahtarlama Gerilimi	**400VAC / 125VDC Un**
Maksimum Anahtarlama Akımı	**6A**
Maksimum Anahtarlama Gücü	**1500VA / 180W**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Mekanik Ömür	**1 X 10^7 anahtarlama**
Elektriksel Ömür	**(NO) 3 X 10^4 anahtarlama (85 C) - (NC) 1 X 10^4 anahtarlama (85 C)**
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	**%5 ... % 85**
Çalışma Sıcaklığı	**-40 C ... + 85 C**
Montaj Tipi	**Raya Montaj**
Montaj rayı	**MR 35 X 7.5 MR 35 X 15**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
İzolasyon Direnci	**1000 Ohm (500VDC)**
Röle Çekme Gerilimi (23 °C)	**(08 ... 1.2)Un**
Röle Bırakma Gerilimi (23 °C)	**<% 40 x Un**
Röle Çekme Gerilimi (115VAC/DC-Filitreli)	**(08 ... 1.2)Un**
Röle Bırakma Gerilimi (115VAC/DC-Filitreli)	**< % 55 x Un**
Röle Çekme Gerilimi (230VAC/DC-Filitreli)	**(08 ... 1.15)Un**
Röle Bırakma Gerilimi (230VAC/DC-Filitreli)	**< % 50 x Un**
Röle İndikatörü	**Yeşil led**
Maksimum Kablo Kesiti	**2.5mm^2**

DİELEKTRİK DAYANIM	
Röle Bobini ve Kontakları Arası	**4000 VAC 1 dakika**
Röle Kontakları Arası	**1000 VAC 1 dakika**
Çekme Süresi	**10 mns max.**
Bırakma Süresi	**5 mns max.**

GENEL ÖZELLİKLER	
Bağlantı Yöntemi	**Push-in klemens**

Aksesuarlar

TEK KONTAKLI PLC RÖLELER



Ürün Kodu: 476606

TK-KPR-SCE (KPR-SCE BRIDGE/8)



Ürün Kodu: 476605

TK-KPR-SCE (KPR-SCE BRIDGE/16)

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 812250

D-NS 6x10

AYIRMA PLAKASI



Ürün Kodu: 463247

APP/KPR Turuncu