

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENDÜSTRİYEL RÖLELER > KRG SERIES

KRG100615

Stok Kodu (SKU): 820291

115 VAC, 1CO, 12A Endüstriyel Röle

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	820287
Ambalaj Birimi	10 ad.
Gümrük Tarife No	853641900000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,014 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +85°C °C
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	%5 ~
Röle Bobini ve Kontakları Arası	5000 VAC / 1 dakika (kaçak akım 1mA) V/min
Röle Kontakları Arası	1000 VAC / 1 dakika (kaçak akım 1mA) V/min
Çekme Süresi	=10ms
Bırakma Süresi	(nom. gerilimde) = 5 ms
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Giriş Gerilimi	115 VAC
Röle Çekme Gerilimi (23 °C)	DC =
Röle Bırakma Gerilimi (23 °C)	DC =
Bobin Çalışma Gücü	AC = 1
Nominal Gerilim	115 VAC
Bobin Direnci	8100 Ohm
Nominal Gerilim	VAC

İzolasyon Direnci	=1000M Ohm (500VDC)
-------------------	---------------------

KONTAK BİLGİLERİ	
Kontak Tipi	1CO
Kontak Malzemesi	Ağ Alaşım
Kontak Kapasitesi	12A, 16 / 250VAC, 30VDC
Mekanik Ömür	DC $\geq 5000 \times 10^4$ Cycles (18000 Ops/h); AC $\geq 3000 \times 10^4$ Cycles (18000 Ops/h)
Maks. Anahtarlama Kapasitesi	3000VA, 360W, 4000VA, 480W
Min. Anahtarlama Kapasitesi	170mW (17V/10mA)
Elektriksel Ömür - Anma Gerilimi 110 V / 85 °C	3.5 mm: 1NO 12A; 1NC 6A 10^5 cycles (85°C)
Elektriksel Ömür - Normal Sıcaklık	3.5 mm: 1NO 12A; 1NC 12A 5×10^5 cycles (23°C)