

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENDÜSTRİYEL RÖLELER > KRG SERIES

KRG200524

Stok Kodu (SKU): 820298*24 VAC, 2CO, 8A Endüstriyel Röle*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	820298
Ambalaj Birimi	10 ad.
Gümrük Tarife No	853641900000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,014 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +85°C °C
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	%5 ~85
Röle Bobini ve Kontakları Arası	5000 VAC / 1 dakika (kaçak akım 1mA) V/min
Röle Kontakları Arası	1000 VAC / 1 dakika (kaçak akım 1mA) V/min
Çekme Süresi	=10ms
Bırakma Süresi	(nom. gerilimde) = 5 ms

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Giriş Gerilimi	115 VAC
Röle Çekme Gerilimi (23 °C)	DC =
Röle Bırakma Gerilimi (23 °C)	DC =
Bobin Çalışma Gücü	AC = 1
Nominal Gerilim	24 VAC
Bobin Direnci	360 Ohm
Nominal Gerilim	VAC

İzolasyon Direnci	=1000M Ohm (500VDC)
-------------------	---------------------

KONTAK BİLGİLERİ	
Kontak Tipi	2CO
Kontak Malzemesi	Ağ Alaşım
Kontak Kapasitesi	8A / 250VAC,30VDC
Mekanik Ömür	DC $\geq 5000 \times 10^4$ Cycles (18000 Ops/h); AC $\geq 3000 \times 10^4$ Cycles (18000 Ops/h)
Maks. Anahtarlama Kapasitesi	2000VA,240W
Min. Anahtarlama Kapasitesi	170mW (17V/10mA)
Elektriksel Ömür - Anma Gerilimi 110 V / 85 °C	5.0mm: 2NO 8A; 2NC 4A 10^5 cycles (85°C)
Elektriksel Ömür - Normal Sıcaklık	5,0mm: 2NO 8A; 2NC 8A 5×10^4 cycles (23°C)