

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; ENDÜSTRİYEL RÖLELER &gt; KRG SERIES

## KRG200615

Stok Kodu (SKU): 820302

115 VAC, 2CO, 8A Endüstriyel Röle

### Ticari Bilgiler

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu             | 820302       |
| Ambalaj Birimi              | 10 ad.       |
| Gümrük Tarife No            | 853641900000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,014 kg.    |

### Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ                |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı               | -40°C ~ +85°C °C                           |
| Bağıl Nem (Yoğuşmasız)          | %5 ~85                                     |
| Röle Bobini ve Kontakları Arası | 5000 VAC / 1 dakika (kaçak akım 1mA) V/min |
| Röle Kontakları Arası           | 1000 VAC / 1 dakika (kaçak akım 1mA) V/min |
| Çekme Süresi                    | =10ms                                      |
| Bırakma Süresi                  | (nom. gerilimde) = 5 ms                    |
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER          |                                            |
| Giriş Gerilimi                  | 115 VAC                                    |
| Röle Çekme Gerilimi (23 °C)     | DC =                                       |
| Röle Bırakma Gerilimi (23 °C)   | DC =                                       |
| Bobin Çalışma Gücü              | AC = 1                                     |
| Nominal Gerilim                 | 115 VAC                                    |
| Bobin Direnci                   | 8100 Ohm                                   |
| Nominal Gerilim                 | VAC                                        |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| İzolasyon Direnci | =1000M Ohm (500VDC) |
|-------------------|---------------------|

| KONTAK BİLGİLERİ                               |                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontak Tipi                                    | 2CO                                                                                              |
| Kontak Malzemesi                               | Ağ Alaşım                                                                                        |
| Kontak Kapasitesi                              | 8A / 250VAC,30VDC                                                                                |
| Mekanik Ömür                                   | DC $\geq 5000 \times 10^4$ Cycles (18000 Ops/h); AC $\geq 3000 \times 10^4$ Cycles (18000 Ops/h) |
| Maks. Anahtarlama Kapasitesi                   | 2000VA,240W                                                                                      |
| Min. Anahtarlama Kapasitesi                    | 170mW (17V/10mA)                                                                                 |
| Elektriksel Ömür - Anma Gerilimi 110 V / 85 °C | 5.0mm: 2NO 8A; 2NC 4A $10^5$ cycles (85°C)                                                       |
| Elektriksel Ömür - Normal Sıcaklık             | 5,0mm: 2NO 8A; 2NC 8A $5 \times 10^4$ cycles (23°C)                                              |