



MDB 4 Gri

Stok Kodu (SKU): 327009

4mm² Kelepçe Yaylı Dört Kutuplu Elektronik Komponent Klemensi

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu | 327009 |
| Ambalaj Birimi | 20 ad. |
| Gümrük Tarife No | 853630300000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,017 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--------------------------------|---------------|
| Bağlantı Sayısı | 4 |
| Renk | Gri |
| Kat Sayısı | 2 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V2 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 120 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -55 °C |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|------------------------|------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |

| | |
|-----------------|--------------|
| Nominal Akım | 32 A |
| Nominal Gerilim | 800 V |

BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|--|----------------------------|
| Bağlantı Tipi | Yay bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Min | 28 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Max | 12 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü | 2,5 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 8 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü | 0,5 mm² |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Uzunluk | 100,5 mm |
| Yükseklik Mr 35X75 | 63,5 mm |
| Yükseklik MR 35x15 | 71 mm |