

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERİ > OTOMATİK TRANSFER RÖLESİ

MGS 3110

Stok Kodu (SKU): 270461

Düşük Gerilim + Faz Yokluğu+ Faz Sırası

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	270460
Ambalaj Birimi	1
Gümrük Tarife No	853649000029
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,180 kg

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Besleme Gerilim (Şebeke & Jeneratör)	85-300 V AC
Frekans (Şebeke & Jeneratör)	50/60 Hz
Gecikme (Şebeke & Jeneratör)	1-100 sn
Düşük Gerilim Eşik Değeri	150 V
Histeresis	9 V
Aşırı Gerilim Kategorisi	CAT III
Vida Sıkma Torku	0.5 Nm
Kablo Soyma Boyutu (Min & Max)	8-9 mm
Kablo Kesiti	2.5 mm ² (Sadece bakır iletken)/ 14 AWG Tek damar/ Çok damar
Güç Tüketimi	<13 VA
Maksimum Anahtarlama (MCB & GCB & Remote Start)	16A/250V AC/ 2000VA
Çalışma Sıcaklığı	-20/+60 °C
Boyutlar	72mm (DIN Normuna uygun tasarım)

Ağırlık	180 gr
IP Koruma	IP20

PRODUCT FEATURES

Supply Voltage (Mains & Generator)	85-300 V AC
Frequency (Mains & Generator)	50/60 Hz
Delay Time (Mains & Generator)	1-100 Sn
Undervoltage Threshold	150 V
Hysteresis	9 V
Overvoltage Category	CAT III
Screw Tightening Torque	0,5 Nm
Wire Stripping Length (Min & Max)	8-9 mm
Cable Cross-Section	2.5 mm² (Copper conductors only) / 14 AWG Solid or Stranded
Power Consumption	<13 VA
Maximum Switching Capacity (MCB & GCB & Remote Start)	16A/250V AC/ 2000VA
Operating Temperature	-20/+60 °C
DIMENSIONS	72 mm (DIN Standard-Compliant Design)
Weight	180 gr
IP Protection Rating	IP20