

KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ



## MPB 4-3

Stok Kodu (SKU): 425530RP

Mandallı Push-In Buat Klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	425530RP
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,004 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Seffaf
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PC
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC EN 60664
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	105 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-45 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	4 Kv
Nominal Akım	32 A (4 mm <sup>2</sup> için) / 32 A (at 4 mm <sup>2</sup> ) A

Nominal Gerilim	<b>450 V</b>
Maksimum Yk Akımı	<b>41 A (6 mm<sup>2</sup> iletken kesit alanı) 41 A (with 6 mm<sup>2</sup> conductor cross section) A</b>

## BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	<b>Push-In Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,75 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>18 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>10 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,75 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunlugu	<b>11 mm</b>
Maks. Soyma Uzunlugu	<b>11 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A3</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>22,7 mm</b>
Uzunluk	<b>17,7 mm</b>
Ykseklik	<b>12 mm</b>