



KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

MPB 4-5

Stok Kodu (SKU): 425550*Mandalli Push-In Buat Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	425550
Ambalaj Birimi	30 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0066 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Sayısı	2
Renk	Seffaf
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PC
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC EN 60664
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	105 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-45 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	4 Kv
Nominal Akım	32 A (4 mm² için) / 32 A (at 4 mm²) A

Nominal Gerilim	450 V
Maksimum Yk Akımı	41 A (6 mm² iletken kesit alanı) A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,75 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	18 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,75 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl	2,5 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	11 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	11 mm
İç silindirik gösterge	A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	36,3 mm
Uzunluk	17,7 mm
Ykseklik	12 mm