


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > MINI KLEMENSLER



MYK 2,5C Bej

Stok Kodu (SKU): 306470

2,5mm² Kelepçe Yaylı Dört Kutuplu Klemens

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu | 306470 |
| Ambalaj Birimi | 100 ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,0086 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--------------------------------|---------------|
| Bağlantı Sayısı | 4 |
| Renk | Bej |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V2 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 120 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -55 °C |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|------------------------|------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |

| | |
|--------------------|--------------|
| Nominal Akım | 24 A |
| Nominal Gerilim | 800 V |
| Maksimum Yük Akımı | 32 A |

BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|--|----------------------------|
| Bağlantı Tipi | Yay bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min | 28 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max | 12 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü | 2,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks. | 0,5 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 9 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | B3 |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Genişlik | 10 mm |
| Uzunluk | 33,55 mm |
| Yükseklik Mr 15X55 | 29,60 mm |