


KLEMENSLER &gt; KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; MINI KLEMENSLER



## MYK 2,5C Gri

Stok Kodu (SKU): 306479

2,5mm<sup>2</sup> Kelepçe Yaylı Dört Kutuplu Klemens

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	306479
Ambalaj Birimi	100 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0086 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	24 A

Nominal Gerilim	<b>800 V</b>
Maksimum Yk Akımı	<b>32 A</b>

## BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	<b>Yay bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	<b>28 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	<b>12 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl maks.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>9 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>B3</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>10 mm</b>
Uzunluk	<b>33,55 mm</b>
Yükseklik Mr 15X55	<b>29,60 mm</b>