

ELEKTRONIK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERI > MOTOR KORUMA RÖLELERI

P1D-M2WSP-295-480

Stok Kodu (SKU): 270287

Motor Koruma Rölesi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**270287**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853649000029**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,08 kg.**

Teknik Bilgiler

GENEL	
Şebekeler	**3Ø with neutral**
Bağlantı Tipi	**Screw Terminal**
Koruma Sınıfı	**IP20**
Ağırlık (g)	**80**
Ambalaj Adedi	**1**
Kasa Genişliği (mm)	**18**
Montaj Tipi	**Ray Monte**
Nominal Gerilim	**295V-480V**
EMC/EMI	**ok**

BESLEME	
Gerilim	**145-520V LL ±20% AC**

Frekans	**50-60Hz**
Tüketim	**<13VA AC**

ORTAM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	**-20 to +60°C**
Depolama Sıcaklığı	**-40°C +75°C**
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	**Max. 95% (no condensation)**

YEDEK BAĞLANTILAR

Tip	**1 C/O (SPDT)**
Maks. Değerler AC (NO Tarafı)	**10A/250V; 1250 VA**
Maks. Değerler DC (NO Tarafı)	**5A/30VDC; 150W**
Mekanik Çalışma Ömrü	**= 10^7 operations**
Elektriksel Çalışma Ömrü (NO Tarafı)	**5x10^4 (5A@250VAC) 1x10^5 (5A@30VDC)**

İZLEME FONKSİYONLARI

Faz Yokluğu Gecikme Süresi	**500 ms**
Faz Sırası Gecikme Süresi	**500 ms**
Nötr Kopması Gecikme Süresi	**ms**
Asimetri Koruması Aralık Limiti	
Asimetri Koruması Histerezis	
Asimetri Koruması Gecikme Süresi	
Gerilim Koruması Üst Limit	**± (5 - 30%)**
Gerilim Koruması Alt Limit	**± (5 - 30%)**
Gerilim Koruması Gecikme Süresi	**0.1sn .. 10sn**
Sıvı Seviye İzleme Prob Sayısı	
Sıvı Seviye İzleme Hassasiyeti	
Sıvı Seviye İzleme Gecikme Süresi	
Işık Şiddeti İzleme Limiti	
Işık Şiddeti İzleme Gecikme Süresi	
Frekans Koruması Üst Limit	
Frekans Koruması Alt Limit	

Frekans Koruması Gecikme Süresi	
PTC Koruması Kısa Devre Eşiği	**20 O ohm**
PTC Koruması Yüksek Değer Eşiği	**2.7 k ohm**
PTC Koruması Gecikme Süresi	**500ms**
Gerilim Koruması Histerezis	**3% x Un**

Sertifikalar

CE

UKCA

UL