

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERİ > MOTOR KORUMA RÖLELERİ

P1Y-M2WSP 100-200

Stok Kodu (SKU): 270290

Motor Koruma Rölesi



Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	270290
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	853649000029
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,08 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Sebekeler	3Ø with neutral
Bağlantı Tipi	Screw Terminal
Koruma Sinifi	IP20
Ağırlık G	80
Ambalaj Adedi	1
Kasa Genisliği Mm	18
Montaj Tipi	Ray Monte
Nominal Voltaj	100V-200V
Emc Emi	ok
Besleme	
Gerilim	75-250V LN ±20% AC

Frekans	50-60Hz
Tuketim	<13VA AC

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	-20 to +60°C
Depolama Sicakligi	-40°C +75°C
Bagil Nem Yogusmasiz	Max. 95% (no condensation)

Yedek Baglantilar

Tip	1 C/O (SPDT)
Maks Degerler Ac No Taraf	10A/250V; 1250 VA
Maks Degerler Dc No Taraf	5A/30VDC; 150W
Mekanik Calisma Omru	= 10⁷ operations
Elektriksel Calisma Omru No Taraf	5x10⁴ (5A@250VAC) 1x10⁵ (5A@30VDC)

Izleme Fonksiyonlari

Faz Yoklugu Gecikme Suresi	500 ms
Faz Sirasi Gecikme Suresi	500 ms
Notr Kopmasi Gecikme Suresi	500 ms
Asimetri Korumasi Araliklimit	
Asimetri Korumasi Histerezis	
Asimetri Korumasi Gecikme Suresi	
Gerilim Korumasi Ust Limit	± (5 - 30%)
Gerilim Korumasi Alt Limit	± (5 - 30%)
Gerilim Korumasi Gecikme Suresi	0.1sn .. 10sn
Sivi Seviye Izleme Prop Sayisi	
Sivi Seviye Izleme Hassasiyet	
Sivi Seviye Izleme Gecikme Suresi	
Isik Siddeti Izleme Limit	
Isik Siddeti Izleme Gecikme Suresi	
Frekans Korumasi Ust Limit	
Frekans Korumasi Alt Limit	
Frekans Korumasi Gecikme Suresi	

Ptc Korumasi Kisa Devre Esik	20 ohm
Ptc Korumasi Yuksek Deger Esik	2.7 k ohm
Ptc Korumasi Gecikme Suresi	500ms
Gerilim Korumasi Histerezis	3% x Un