

KLEMENSLER > CIVATA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

PAK 95-150 KK Gri

Stok Kodu (SKU): 313099

150mm² Civata Bağlantılı Koruma Kapaklı Geçiş Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	313099
Ambalaj Birimi	5 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,312 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bil.Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	Vo
Darbe Gerilim Kategorisi	3
İzolasyon Malzeme Grubu	1
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı min.

-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

8 Kv Kv

Nominal Akım

309 A

Nominal Gerilim

1000 V

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Civata bağlantı

Sıkma torku min

10 Nm

Sıkma torku maks.

20 Nm

Delik Capi Min

10,5 mm

Din 46234 Kablo Pabucu Min

6 mm²

Din 46234 Kablo Pabucu Max

150 mm²

Din 46235 Kablo Pabucu Min

16 mm²

Din 46235 Kablo Pabucu Max

150 mm²

Din 46234 Kablo Pabucu Min

10 AWG

Din 46234 Kablo Pabucu Max

300 kcmil

Din 46235 Kablo Pabucu Min

6 AWG

Din 46235 Kablo Pabucu Max

300 kcmil

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

41,00 mm

Uzunluk

226,00 mm

Yükseklik Mr 35X75

78,50 mm

Yükseklik MR 35x15

86,00 mm