

KLEMENSLER &gt; DİĞER ÜRÜNLER &gt; PANO PRIZI



## PAP T Bil. Gri

**Stok Kodu (SKU):** 670100*TOPRAKLAMALI PANO PRIZI*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>670100</b>
Ambalaj Birimi	<b>6 ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853669900018</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,07 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	<b>Bil.Gri</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PC</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V2</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>60 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-20 °C</b>

#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	<b>16 A</b>
Nominal Gerilim	<b>250 V</b>

#### BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Vidalı bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>10 mm<sup>2</sup></b>

İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>20 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>4 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliği	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliği	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
Sıkma torku min	<b>0,8 Nm</b>
Sıkma torku maks.	<b>1,2 Nm</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>42 mm</b>
Uzunluk	<b>74,80 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>49 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>56,50 mm</b>