


KLEMENSLER &gt; CIVATA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ



## PB 25\_M6/NM Gri

Stok Kodu (SKU): 308059

25mm<sup>2</sup> Civata Bağlantılı M6 Geçiş Klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	308059
Ambalaj Birimi	10 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,056 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	101 A
Nominal Gerilim	800 V

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Civata bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>16 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>4 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Sıkma torku min	<b>3 Nm</b>
Sıkma torku maks.	<b>3,5 Nm</b>
Delik Capi Min	<b>6,2 mm</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>18,00 mm</b>
Uzunluk	<b>60,00 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>64,30 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>71,80 mm</b>
Yükseklik Mr 32	<b>68,90 mm</b>