

KLEMENSLER > CIVATA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



PB 6T/NM Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337000*6mm² Civata Baglantili Topraklama Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	337000
Ambalaj Birimi	40 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0355 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ	
-------------------	--

Baęlantı Tipi	Civata bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	22 AWG
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	8 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
Sıkma torku min	0,8 Nm
Sıkma torku maks.	1,2 Nm
Delik Capi Min	4,2 mm
Ray Sıkma Torku Min	0,6 Nm
Ray Sıkma Torku Max	0,8 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	12,00 mm
Uzunluk	44,70 mm
Yükseklik Mr 35X75	53,50 mm
Yükseklik MR 35x15	61,00 mm
Yükseklik Mr 32	58,10 mm