

KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONIK KOMPONENT KLEMENSLERI

PIK 4ND-A Gri

Stok Kodu (SKU): 319219

4mm² Vidali Iki Katli Dört Kutuplu Diyotlu Geçis Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**319219**
Ambalaj Birimi	**20 ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,01865 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**4**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**2**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V2**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**120 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-55 °C**
Not	**Maks. akim diyot tarafindan belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**8 Kv**
Nominal Akım	**0,5 A**
Nominal Gerilim	**500 V**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Vidali Baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,2 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**6 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**24 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**10 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,2 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**6 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,25 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**4 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	**0,5 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Maks.	**2,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**9 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A4**
Sıkma Torku Min.	**0,5 Nm**
Sıkma Torku Maks.	**0,8 Nm**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**6 mm**
Uzunluk	**64 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**61,20 mm**
Yükseklik MR 35x15	**68,70 mm**

Sertifikalar

ATEX

cULus

CE

UKCA

TSE

ROHS

UKRAYNA

EAC

ATEX	
İletken Kesiti	AWG 26-10
Nominal Akım	29,5 A
Nominal Gerilim	400 V

cULus	
Nominal Akım	30 A
Nominal Gerilim	300 V

Aksesuarlar

AYIRMA PLAKASI



Ürün Kodu: 467919

AD 1 Gri

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561230

IKT-D 3 (0,6 x Ø3,5)

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 812250

D-NS 6x10

DURDURUCU



Ürün Kodu: 495059

KD 4 Gri



Ürün Kodu: 495219

KD 7 Gri

KLEMENSLER

Ürün Kodu: 505320

DG 10/6

Ürün Kodu: 505390

DG 10/6T

TEST SOKETLERİ



Ürün Kodu: 490070

TSK 7 (Ø4)

VİDALİ TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 474132

UK 4/2



Ürün Kodu: 474133

UK 4/3



Ürün Kodu: 474134

UK 4/4