


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK KATLI KLEMENSLER



PIK 4RDK Gri

Stok Kodu (SKU): 325359

4mm² Vidali İki Katlı Geçiş Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	325359
Ambalaj Birimi	20 adet
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,022 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	32 A

Nominal Gerilim	500 V
Maksimum Yk Akımı	39 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	24 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	2,5 mm²
Min. Soyma UzunluĐu	9 mm
Maks. Soyma UzunluĐu	10 mm
İç silindirik gsterge	A4
Sıkma torku min	0,5 Nm
Sıkma torku maks.	0,8 Nm

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	6 mm
Uzunluk	64 mm
Ykseklik Mr 35X75	61,20 mm
Ykseklik MR 35x15	68,70 mm