

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ > ENERJİ ANALİZÖRLERİ



POWYS 1110

Stok Kodu (SKU): 606351

1Ø Enerji Analizörü

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	606351
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	902830900000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,14 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Sifre Koruması	+
Gerilim Trafo Oranı Vtr	1 - 5000
Akim Trafo Oranı Ctr	1 - 5000
Bir Periyottaki Olcum Sayısı	256
Lcdekran Yenileme Hizi	1 sn.
Sebekeler	TT, TN, IT
Bağlantı Tipi	1 Faz (1 akım trafosu ve nötr ile)
Demand Periyodu	1-60 min. adjustable
Minmaksdemand Degerleri	+
Koruma Sinifi	IP20
Montaj Tipi	Rail Mounted
Yedi Segment Ekran	+

1 Faz Enerji Olcumu	+
Tarife Sayisi	1
Olcum Araligi	10mA - 6A AC
Asiri Gerilim Kategorisi	300 V Cat II
Gerilim Dalgalanma Olcumu	2 kV
Guc Tuketimi	<0.2 VA
Aralikli Asiri Yuk	100 A for 1 sec
45 65 Hz Arasi Ornekleme Frekansi	12,8 kHz
Asiri Gerilim Kategorisi	300 V Cat III
Olcum Araligi L N	10-500 Vrms
Frekans Olcum Araligi	45-65 Hz
Guc Tuketimi	<0.1 VA
45 65 Hz Arasi Ornekleme Frekansi	12,8 kHz
Thd Gerilim Olarak	+
Thd Akim Olarak	+
Akim Ve Gerilim Fazlari Icin Harmonikler	Up to 31st
Toplam Aktif Guç	Class 0.5
Toplam Reaktif Guç	Class 1
Toplam Reaktif Enerji	Class 2
Frekans	Class 0.1
Akim	Class 0.5
Notr Akim	Class 0.5
Gerilim	Class 0.2
Guc Faktoru	Class 0.5
Thdv Thdi	Class 1
Toplam Gorunur Guç	Class 0.5
Toplam Aktif Enerji	Class 0.5
Toplam Aktif Enerji	Class 0.5S
Toplam Reaktif Enerji	Class 2
Gerilim	85-300V AC / 85-300V DC
Frekans	45-65Hz

Tuketim	<4VA AC
Calisma Sicakligi	-20 to +70°C
Depolama Sicakligi	-30°C +80°C
Bagil Nem Yogusmasiz	Maks. 95%
Protokol	Modbus RTU
Baudrate	1200-57600 bps adjustable
Parite	Odd, Even, None
Stop Bit	1
Slave Id	1-247
Izolasyon	2750V RMS
Yuksuklu	2.5mm² - 14AWG
Yuksuksuz	4mm² - 12AWG, 2x1.5mm² - 2x16AWG
Yuksuklu	1.5mm² - 16AWG
Yuksuksuz	1.5mm² - 16AWG, 2x0.75mm² - 2x18AWG