

KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; ÇOK KATLI KLEMENSLER

## PRD 1-FT Mavi

**Stok Kodu (SKU):** 328031*1 mm<sup>2</sup> push-in bağlantılı 4 kutuplu iki katlı, faz toprak klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>328031</b>
Ambalaj Birimi	<b>50 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>4</b>
Renk	<b>Mavi</b>
Kat Sayısı	<b>2</b>
Koruma İletken Tipi	<b>PE</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>VO</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-1</b>
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	<b>HL1 - HL2 - HL3</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>130 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-60 °C</b>

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>6 Kv</b>
Nominal Akım	<b>13,5 A</b>
Nominal Gerilim	<b>500 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>15 A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-in Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>28 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>16 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>1 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>8 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A1/B1</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>3,6 mm</b>
Uzunluk	<b>79,80 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>50,30 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>57,80 mm</b>