

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ KLEMENSLER

PRD 10E Bej

Stok Kodu (SKU): 329660*10 mm² push-in bağlantılı 3 kutuplu geçiş klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	329660
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	57 A
Nominal Gerilim	1000 V

Maksimum Yk Akımı

65 A

BAĖLANTI VERİLERİ

BaĖlantı Tipi

Push-In BaĖlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

16 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

6 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

10 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl

0,25 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl

10 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl min.

2,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

16 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

18 mm

İç silindirik gösterge

A6

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

10 mm

Uzunluk

92,1 mm

Yükseklik Mr 35X75

49,7 mm

Yükseklik MR 35x15

57,2 mm