


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ KLEMENSLER



PRD 10E Gri

Stok Kodu (SKU): 329669*10 mm² push-in bağlantılı 3 kutuplu geçiş klemensi*

Ticari Bilgiler

| | |
|------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu | 329669 |
| Ambalaj Birimi | 50 ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Bağlantı Sayısı | 3 |
| Renk | Gri |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | VO |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 130 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -60 °C |

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|---------------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |
| Nominal Akım | 57 A |
| Nominal Gerilim | 1000 V |

Maksimum Yk Akımı

65 A

BAĖLANTI VERİLERİ

BaĖlantı Tipi

Push-In BaĖlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

16 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

6 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

10 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl

0,25 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl

10 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.

2,5 mm²

Min. Soyma Uzunlugu

16 mm

Maks. Soyma Uzunlugu

18 mm

İç silindirik gsterge

A6

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik

10 mm

Uzunluk

92,1 mm

Ykseklik Mr 35X75

49,7 mm

Ykseklik MR 35x15

57,2 mm