


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ KLEMENSLER



PRD 10E Mavi

Stok Kodu (SKU): 329661*10 mm² push-in bağlantılı 3 kutuplu geçiş klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	329661
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	57 A
Nominal Gerilim	1000 V

Maksimum Yk Akımı

65 A

BAĖLANTI VERİLERİ

BaĖlantı Tipi

Push-In BaĖlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

16 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

6 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

10 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl

0,25 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl

10 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.

2,5 mm²

Min. Soyma Uzunlugu

16 mm

Maks. Soyma Uzunlugu

18 mm

İç silindirik gsterge

A6

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik

10 mm

Uzunluk

92,1 mm

Ykseklik Mr 35X75

49,7 mm

Ykseklik MR 35x15

57,2 mm