


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



PRD 10ET Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337740*10 mm² push-in bağlantılı üç kutuplu, toprak klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	337740
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Sayısı	3
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL1 - HL2 - HL3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Push-in Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

16 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

6 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

10 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

0,25 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

10 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

2,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

16 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

18 mm

İç silindirik gösterge

A6

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

10 mm

Uzunluk

92,1 mm

Yükseklik Mr 35X75

49,7 mm

Yükseklik MR 35x15

57,2 mm