


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ



PRD 16 Gri

Stok Kodu (SKU): 329721*16 mm² push-in bağlantılı 2 kutuplu geçiş klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	329721
Ambalaj Birimi	30 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Mavi
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	76 A (16 mm² için) A
Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yük Akımı	90 A (25 mm² iletken kesit alan?) A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	25 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	20 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	4 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	18 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	20 mm
İç silindirik gösterge	A7

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	12 mm
Uzunluk	76,80 mm
Yükseklik Mr 35X75	51,40 mm
Yükseklik MR 35x15	58,90 mm