



KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ

## PRD 16 Gri

Stok Kodu (SKU): 329729

16 mm<sup>2</sup> push-in bağlantılı 2 kutuplu geçiş klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	329729
Ambalaj Birimi	30 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	<b>76 A (16 mm<sup>2</sup> için) A</b>
Nominal Gerilim	<b>1000 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>90 A (25 mm<sup>2</sup> iletken kesit alanı) A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-In Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	<b>20 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	<b>4 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>18 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>20 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A7</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>12 mm</b>
Uzunluk	<b>76,80 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>51,40 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>58,90 mm</b>