

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ KLEMENSLER

PRD 1E Bej

Stok Kodu (SKU): 328010*1 mm² push-in bağlantılı 3 kutuplu geçiş klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328010
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	13,5 A
Nominal Gerilim	800 V

Maksimum Yk Akımı **17,5 A**

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi **Push-In Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı **0,08 mm²**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı **1,5 mm²**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min **28 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max **16 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı **0,14 mm²**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı **1,5 mm²**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl **0,14 mm²**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl **1 mm²**

Min. Soyma Uzunlugu **8 mm**

Maks. Soyma Uzunlugu **10 mm**

İç silindirik gösterge **A1/B1**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik **3,6 mm**

Uzunluk **65,20 mm**

Yükseklik Mr 35X75 **37,30 mm**

Yükseklik MR 35x15 **44,80 mm**