



KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONİK KOMPOZİT KLEMENSLERİ

## PRD 2,5-F2D\_B Gri

Stok Kodu (SKU): 328489

2.5 mm<sup>2</sup> push-in bağlantılı 4 kutuplu iki katlı, diyot klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328489
Ambalaj Birimi	25 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL1 - HL2 - HL3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C
Not	Maks. akım diyot tarafından belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>6 Kv</b>
Nominal Akım	<b>1 A</b>
Nominal Gerilim	<b>500 V</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-in Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	<b>28 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	<b>12 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>8 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A3</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>5,2 mm</b>
Uzunluk	<b>79,80 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>50,30 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>57,80 mm</b>