



KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONİK KOMPOZİT KLEMENSLERİ

PRD 2,5-F2D_C Gri

Stok Kodu (SKU): 328509

2.5 mm² push-in bağlantılı 4 kutuplu iki katlı, diyot klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328509
Ambalaj Birimi	25 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarta Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL1 - HL2 - HL3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C
Not	Maks. akım diyot tarafından belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	1 A
Nominal Gerilim	500 V
Maksimum Yük Akımı	32 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-in Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	28 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	2,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	5,2 mm
Uzunluk	79,80 mm
Yükseklik Mr 35X75	50,30 mm
Yükseklik MR 35x15	57,80 mm