

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > AYIRMA KLEMENSLERI

PRD 2,5AA Gri

Stok Kodu (SKU): 328739

2.5 mm² push-in baglantili iki katli 4 kutuplu ayırma klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**328739**
Ambalaj Birimi	**50 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**4**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**2**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V0**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL1 - HL2 - HL3**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**130 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-60 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	**6 Kv**

Nominal Akım	**20 A**
Nominal Gerilim	**400 V**
Maksimum Yük Akımı	**20 A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Push-In Baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,08 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**4 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**28 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**12 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**2,5 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**2,5 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	**0,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A3**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**5,2 mm**
Uzunluk	**101,40 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**51,90 mm**
Yükseklik MR 35x15	**59,40 mm**

Sertifikalar

cULus | CE | ROHS | UKCA

cULus

İletken Kesiti	AWG 12-28

Nominal Akım	20 A
Nominal Gerilim	300 V

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561130

KT-D 1 (0,4 x Ø2,5)

TEST SOKETLERİ

Ürün Kodu: 493020

TF (Ø 2)

NİHAYET PLAKASI/KAPAK



Ürün Kodu: 451079

NPP/SRD-CTP 2,5-2F Gri

AYIRMA PLAKASI



Ürün Kodu: 464069

APP/SRD-CTP 2,5-2F Gri

DURDURUCU



Ürün Kodu: 497009

KD 3/NM Gri

Ürün Kodu: 497019

KD 4/NM Gri

Ürün Kodu: 497059

KD 7/NM Gri

Ürün Kodu: 497069

KD 8/NM Gri

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 470102

CS 2,5/2



Ürün Kodu: 470103

CS 2,5/3



Ürün Kodu: 470104

CS 2,5/4



Ürün Kodu: 470105

CS 2,5/5



Ürün Kodu: 470109

CS 2,5/10



Ürün Kodu: 470170

CS 2,5/20