

KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



## PRD 2,5CT Sari/Yesil

**Stok Kodu (SKU):** 337640*2.5 mm<sup>2</sup> push-in bağlantılı, 4 kutuplu, toprak klemensi*

### Ticari Bilgiler

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu  | <b>337640</b>       |
| Ambalaj Birimi   | <b>50 Ad.</b>       |
| Gümrük Tarife No | <b>853690950000</b> |

### Teknik Bilgiler

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Bağlantı Sayısı  | <b>4</b>               |
| Renk   | <b>Sari/Yesil</b>      |
| Kat Sayısı   | <b>1</b>               |
| İzolasyon Malzemesi  | <b>PA</b>              |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı                                       | <b>VO</b>              |
| Darbe Gerilim Kategorisi   | <b>III</b>             |
| İzolasyon Malzeme Grubu  | <b>I</b>               |
| Kirlilik Sınıfı  | <b>3</b>               |
| Koruma İletken Tipi  | <b>PE</b>              |
| Standarda Uygun Bağlantı   | <b>IEC 60947-7-1</b>   |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26 | <b>HL1 - HL2 - HL3</b> |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max.                                     | <b>130 °C</b>          |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min.                                     | <b>-60 °C</b>          |

#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

**8 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

**Push-in Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

**0,08 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

**4 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

**28 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

**12 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

**0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

**2,5 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

**0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

**2,5 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

**0,5 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunluğu

**8 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu

**10 mm**

İç silindirik gösterge

**A3**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

**5,2 mm**

Uzunluk

**78,10 mm**

Yükseklik Mr 35X75

**37,30 mm**

Yükseklik MR 35x15

**44,80 mm**