

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERI

PRD 2,5T Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337620

2.5 mm² push-in baglantili, toprak klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**337620**
Ambalaj Birimi	**50 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**2**
Renk	**Sari/Yesil**
Kat Sayısı	**1**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V0**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Koruma İletkeni Tipi	**PE**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL1 - HL2 - HL3**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**130 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-60 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**8 Kv**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Push-in Baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,08 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**4 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**28 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**12 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**2,5 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**2,5 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	**0,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A3**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**5,2 mm**
Uzunluk	**52,20 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**37,30 mm**
Yükseklik MR 35x15	**44,80 mm**

Sertifikalar

cULus | CE | ROHS | UKCA

cULus

İletken Kesiti	AWG 28-12
Nominal Gerilim	600 V

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561130

KT-D 1 (0,4 x Ø2,5)

TEST SOKETLERİ

Ürün Kodu: 493020

TF (Ø 2)

AYIRMA PLAKASI



Ürün Kodu: 464029

APP/SRD-CTP-PTP 2,5 Gri

DURDURUCU



Ürün Kodu: 497009

KD 3/NM Gri

Ürün Kodu: 497019

KD 4/NM Gri

Ürün Kodu: 497059

KD 7/NM Gri

Ürün Kodu: 497069

KD 8/NM Gri

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m