


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK KATLI KLEMENSLER

PRD 4-NT GRI

Stok Kodu (SKU): 329349

4 mm² push-in baglantili, 2 katli, 4 kutuplu, nötr+toprak klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**329349**
Ambalaj Birimi	**50 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**4**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**2**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V0**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL1 - HL2 - HL3**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**130 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-60 °C**
Not	

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**6 Kv**
Nominal Akım	**32 A (4 mm² için) A**
Nominal Gerilim	**500 V**
Maksimum Yük Akımı	**41 A (6 mm² iletken kesit alani) A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Push-in Baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,08 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**6 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**28 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**10 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**4 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**4 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	**1 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A4**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı İzolasyonsuz Yüksüklü	**mm²**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**6,2 mm**
Uzunluk	**89,70 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**51,30 mm**
Yükseklik MR 35x15	**58,80 mm**

Sertifikalar

CE

ROHS

UKCA

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500607

MR 35x15 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500609

MR 35x15 Slotlu (2m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500603

MR 35x7,5 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561150

KT-D 3 (0,6 x Ø3,5)

TEST SOKETLERİ

Ürün Kodu: 493020

TF (Ø 2)

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 810600

D-NS 6,2x6

NİHAYET PLAKASI/KAPAK

Ürün Kodu: 451219

NPP/SRD 4-2F Gri

AYIRMA PLAKASI

Ürün Kodu: 464159

APP/SRD 4-2F Gri

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 470112

CS 4/2



Ürün Kodu: 470113

CS 4/3



Ürün Kodu: 470114

CS 4/4



Ürün Kodu: 470115

CS 4/5



Ürün Kodu: 470119

CS 4/10



Ürün Kodu: 470180

CS 4/20

DURDURUCU



Ürün Kodu: 497009

KD 3/NM Gri

Ürün Kodu: 497019

KD 4/NM Gri

Ürün Kodu: 497059

KD 7/NM Gri

Ürün Kodu: 497069

KD 8/NM Gri

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m