



KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONİK KOMPOZİT
KLEMENSLERİ

PRD 4D_A GRI

Stok Kodu (SKU): 329019

4 mm² push-in bağlantılı, 2 kutuplu, diyotlu klemens

Ticari Bilgiler

| | |
|------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu | 329019 |
| Ambalaj Birimi | 50 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--|--|
| Bağlantı Sayısı | 2 |
| Renk | Gri |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V0 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26 | HL1 - HL2 - HL3 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 130 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -60 °C |
| Not | Maks. akım diyot tarafından belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim |

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |
| Nominal Akım | 1 A (4 mm 2 için) A |
| Nominal Gerilim | 800 V |

BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|---|----------------------------|
| Bağlantı Tipi | Push-in Bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min | 28 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max | 10 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü | 4 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min. | 1 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 8 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A4 |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Uzunluk | 60,10 mm |
| Yükseklik Mr 35X75 | 38,30 mm |
| Yükseklik MR 35x15 | 45,80 mm |