

KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > SIGORTALI KLEMENSLER

PRD 4FS Gri

Stok Kodu (SKU): 329429*4mm² Kesitli 5x20 Sigortalı İki Katlı Klemens*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	329429
Ambalaj Birimi	28 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0168 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Bej
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-3
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1-HL 2-HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C
Sigorta	G/5x20
Sigorta Tipi	Cam

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	32 A
Nominal Gerilim	500 V
Maksimum Yük Akımı	41 A
Nominal Akım In Fuse	10 A
Maksimum Yuk Akimi Fuse	10 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Yayli Baglanti
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
iletken Kesit Alani Awgcmil Min	28 AWG
iletken Kesit Alani Awgcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	4 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	8 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	10 mm
İç silindirik gösterge	A4
Aynı Kesitli 2 Iletken Çok Damarli Plastik Kilifli İkiz Yüksuklu	1 mm²

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	6,2 mm
Uzunluk	116,6 mm
Yükseklik Mr 35X75	77,8 mm
Yükseklik MR 35x15	85,3 mm