



KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

## PRD 4T Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337670

4 mm<sup>2</sup> push-in bağlantılı, toprak klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	337670
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL1 - HL2 - HL3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

**8 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

**Push-in Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

**0,08 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

**6 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

**28 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

**10 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

**0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

**4 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliği

**0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliği

**4 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksekliği min.

**1 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunluğu

**8 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu

**10 mm**

İç silindirik gösterge

**A4**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

**6,2 mm**

Uzunluk

**60,1 mm**

Yükseklik Mr 35X75

**38,3 mm**

Yükseklik MR 35x15

**45,8 mm**