



KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

PRD 6 Gri

Stok Kodu (SKU): 329589*6 mm² push-in bağlantılı 2 kutuplu geçiş klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	329589
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	41 A
Nominal Gerilim	1000 V

Maksimum Yk Akımı

57 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi

Push-In Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

10 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

8 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

6 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

10 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

12 mm

İç silindirik gösterge

A5

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

8 mm

Uzunluk

69,3 mm

Yükseklik Mr 35X75

39,45 mm

Yükseklik MR 35x15

46,95 mm