


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ



## PRD 6A Gri

**Stok Kodu (SKU):** 329609*6 mm<sup>2</sup> push-in bağlantılı 2 kutuplu geçiş klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>329609</b>
Ambalaj Birimi	<b>50 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>

### Teknik Bilgiler

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Sayısı	<b>2</b>
Renk	<b>Gri</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>VO</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-1</b>
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	<b>HL 1 - HL 2 - HL 3</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>130 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-60 °C</b>

#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>6 Kv</b>
------------------------	-------------

Nominal Akım	<b>20 A (6 mm<sup>2</sup> için) A</b>
Nominal Gerilim	<b>500 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>20 A (10 mm<sup>2</sup> iletken kesit alanı) A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-In Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>24 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>8 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>12 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A5</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>8 mm</b>
Uzunluk	<b>88,60 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>39,45 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>46,95 mm</b>