


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; ÇOK İLETKENLİ KLEMENSLER



## PRD 6E Gri

Stok Kodu (SKU): 329599

6 mm<sup>2</sup> push-in bağlantılı 3 kutuplu geçiş klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>329599</b>
Ambalaj Birimi	<b>50 ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>3</b>
Renk	<b>Gri</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>VO</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-1</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>130 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-60 °C</b>

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	<b>8 Kv</b>
Nominal Akım	<b>41 A</b>
Nominal Gerilim	<b>1000 V</b>

Maksimum Yk Akımı

**57 A**

## BAĖLANTI VERİLERİ

BaĖlantı Tipi

**Push-In BaĖlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

**0,2 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

**10 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

**24 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

**8 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

**0,2 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

**6 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl

**0,25 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl

**6 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.

**1,5 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunlugu

**10 mm**

Maks. Soyma Uzunlugu

**12 mm**

İç silindirik gsterge

**A5**

## BOYUT LÇLERİ

Geniřlik

**8 mm**

Uzunluk

**88,3 mm**

Ykseklik Mr 35X75

**39,45 mm**

Ykseklik MR 35x15

**46,95 mm**