


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



PRD 6ET Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337720*6 mm² push-in bağlantılı üç kutuplu, toprak klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	337720
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL1 - HL2 - HL3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Push-in Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

10 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

8 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

6 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

0,25 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

6 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

1,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

10 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

12 mm

İç silindirik gösterge

A5

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

8 mm

Uzunluk

88,6 mm

Yükseklik Mr 35X75

39,45 mm

Yükseklik MR 35x15

46,95 mm