


KLEMENSLER > DİĞER ÜRÜNLER > SIRA KLEMENSLER



PSK 2/2 BEJ

Stok Kodu (SKU): 421020*4mm² Vidali Dört Kutuplu Sıra Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	421020
Ambalaj Birimi	100 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,01731 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Sayısı	4
Renk	Bej
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60998-2-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	41 A

Nominal Gerilim	600 V
-----------------	--------------

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	10 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	24 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	8 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	10 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	6 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	9 mm
İç silindirik gösterge	B5
Sıkma torku min	0.5 Nm
Sıkma torku maks.	0.8 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	28,50 mm
Uzunluk	23 mm
Yükseklik	21,75 mm