

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ KLEMENSLER

PYK 10E Gri

Stok Kodu (SKU): 307149*10 mm² Kesitli Üç kutuplu Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu | 307149 |
| Ambalaj Birimi | 50 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,042 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--------------------------------|----------------------|
| Bağlantı Sayısı | 3 |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V2 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 120 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -55 °C |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|------------------------|--------------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |
| Nominal Akım | 57 A |
| Nominal Gerilim | 800 V |

Maksimum Yk Akımı

76 A

BAĐLANTI VERİLERİ

Bađlantı Tipi

Push-in bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,5 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

16 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

20 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

6 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,5 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

10 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl

0,5 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl

10 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl maks.

4 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

13 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

15 mm

İç silindirik gösterge

B6

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

10 mm

Uzunluk

mm

Yükseklik Mr 35X75

52 mm

Yükseklik MR 35x15

59,5 mm